

COLOR

GARANTÍA

Negro.

5 años por defectos de fabricación.

ERGO & HEALTH S.A.S. 900.193.492-2

FICHAS TÉCNICAS

FECHA DE EDICION: 07 Octubre 2025	VERSION: 1	REVISIÓN Nº 1
EDITADO POR: Claudia Matiz	CÓDIGO: DOC-CC-014	PAG: 1 de 1



SILLA BOTERO

REFERENCIA CABECERO	SILL-EH869HLA			
REFERENCIA SIN CABECERO	SILL-EH869HLA-c			
MARCA	Ergo & Health.			
CATEGORÍA	Silla Presidencial y	Gerencial.		
USO	Oficina y Hogar.			
	Asiento:	Tapizado en malla antitransp	pirante.	
1	Espaldar:	* Espaldar alto en malla antitranspirante.* Estructura cromada en acero y Nylon.		
	Cabecero:	Malla antitranspirante.		
MATERIAL Y ACABADOS	Cojín:	Espuma y malla para soporte	e lumbar.	
	Brazos:	Nylon con recubrimiento en PU.		
	Base:	Aleación Aluminio con 5 patas.		
	Ruedas:	Goma para piso duro.		
			stable en profundidad: 8 cm.	
AJUSTES Y MECANISMOS	* Espaldar ajustab sistema de ajuste * Soporte lumbar a * Brazos ajustables	le en ángulo con bloqueo en 4 de tensión de acuerdo al pesc ajustable en profundidad. s en altura: mín. 31 cm - máx. 4	posiciones, contacto permanente avanzado y	
AJUSTES Y MECANISMOS	* Espaldar ajustab sistema de ajuste * Soporte lumbar a * Brazos ajustables	le en ángulo con bloqueo en 4 de tensión de acuerdo al peso ajustable en profundidad. s en altura: mín. 31 cm - máx. 4 onal con cabecero, ajustable Mín. 123 cm a Máx. 135 cm	s posiciones, contacto permanente avanzado y del usuario. 0 cm; profundidad: 5 cm; ángulo y ancho 3 cm. en altura: Mín. 120 cm a Máx. 130 cm; y ángulo. Altura total (Con cabecero).	
AJUSTES Y MECANISMOS	* Espaldar ajustab sistema de ajuste * Soporte lumbar o * Brazos ajustables * Cabecero: Opci	le en ángulo con bloqueo en 4 de tensión de acuerdo al peso ajustable en profundidad. s en altura: mín. 31 cm - máx. 4 onal con cabecero, ajustable	s posiciones, contacto permanente avanzado y o del usuario. O cm; profundidad: 5 cm; ángulo y ancho 3 cm. en altura: Mín. 120 cm a Máx. 130 cm; y ángulo.	
AJUSTES Y MECANISMOS	* Espaldar ajustab sistema de ajuste * Soporte lumbar d * Brazos ajustables * Cabecero: Opci Generales:	le en ángulo con bloqueo en 4 de tensión de acuerdo al peso ajustable en profundidad. s en altura: mín. 31 cm - máx. 4 onal con cabecero, ajustable Mín. 123 cm a Máx. 135 cm Mín. 105 cm a Máx. 114 cm 18 cm 30 cm 62 cm 53 cm	A posiciones, contacto permanente avanzado y del usuario. O cm; profundidad: 5 cm; ángulo y ancho 3 cm. en altura: Mín. 120 cm a Máx. 130 cm; y ángulo. Altura total (Con cabecero). Altura total (Sin cabecero). Alto. Ancho. Alto. Ancho.	
	* Espaldar ajustab sistema de ajuste * Soporte lumbar a * Brazos ajustables * Cabecero: Opci Generales:	le en ángulo con bloqueo en 4 de tensión de acuerdo al peso ajustable en profundidad. s en altura: mín. 31 cm - máx. 4 onal con cabecero, ajustable Mín. 123 cm a Máx. 135 cm Mín. 105 cm a Máx. 114 cm 18 cm 30 cm 62 cm	A posiciones, contacto permanente avanzado y o del usuario. O cm; profundidad: 5 cm; ángulo y ancho 3 cm. en altura: Mín. 120 cm a Máx. 130 cm; y ángulo. Altura total (Con cabecero). Altura total (Sin cabecero). Alto. Ancho. Alto.	
	* Espaldar ajustab sistema de ajuste * Soporte lumbar d * Brazos ajustables * Cabecero: Opci Generales: Cabecero:	le en ángulo con bloqueo en 4 de tensión de acuerdo al peso ajustable en profundidad. s en altura: mín. 31 cm - máx. 4 onal con cabecero, ajustable Mín. 123 cm a Máx. 135 cm Mín. 105 cm a Máx. 114 cm 18 cm 30 cm 62 cm 53 cm 51 cm 53 cm	A posiciones, contacto permanente avanzado y o del usuario. O cm; profundidad: 5 cm; ángulo y ancho 3 cm. en altura: Mín. 120 cm a Máx. 130 cm; y ángulo. Altura total (Con cabecero). Altura total (Sin cabecero). Alto. Ancho. Ancho. Profundidad. Ancho.	
	* Espaldar ajustab sistema de ajuste * Soporte lumbar a * Brazos ajustables * Cabecero: Opci Generales: Cabecero: Espaldar:	le en ángulo con bloqueo en 4 de tensión de acuerdo al peso ajustable en profundidad. s en altura: mín. 31 cm - máx. 4 onal con cabecero, ajustable Mín. 123 cm a Máx. 135 cm Mín. 105 cm a Máx. 114 cm 18 cm 30 cm 62 cm 53 cm 51 cm 53 cm 8.5	A posiciones, contacto permanente avanzado y o del usuario. O cm; profundidad: 5 cm; ángulo y ancho 3 cm. en altura: Mín. 120 cm a Máx. 130 cm; y ángulo. Altura total (Con cabecero). Altura total (Sin cabecero). Alto. Ancho. Profundidad. Ancho. Espesor. Ancho.	
	* Espaldar ajustab sistema de ajuste * Soporte lumbar a * Brazos ajustables * Cabecero: Opci Generales: Cabecero: Espaldar: Asiento:	le en ángulo con bloqueo en 4 de tensión de acuerdo al peso ajustable en profundidad. s en altura: mín. 31 cm - máx. 4 onal con cabecero, ajustable Mín. 123 cm a Máx. 135 cm Mín. 105 cm a Máx. 114 cm 18 cm 30 cm 62 cm 53 cm 51 cm 53 cm 8.5 25 cm 12 cm 26,5 cm	A posiciones, contacto permanente avanzado y o del usuario. O cm; profundidad: 5 cm; ángulo y ancho 3 cm. en altura: Mín. 120 cm a Máx. 130 cm; y ángulo. Altura total (Con cabecero). Altura total (Sin cabecero). Alto. Ancho. Profundidad. Ancho. Espesor. Ancho. Alto. Largo.	
AJUSTES Y MECANISMOS DIMENSIONES	* Espaldar ajustab sistema de ajuste * Soporte lumbar c * Brazos ajustables * Cabecero: Opci Generales: Cabecero: Espaldar: Asiento: Soporte Lumbar: Brazo	le en ángulo con bloqueo en 4 de tensión de acuerdo al peso ajustable en profundidad. s en altura: mín. 31 cm - máx. 4 onal con cabecero, ajustable Mín. 123 cm a Máx. 135 cm Mín. 105 cm a Máx. 114 cm 18 cm 30 cm 62 cm 53 cm 51 cm 53 cm 8.5 25 cm 12 cm 26,5 cm 10 cm	a posiciones, contacto permanente avanzado y del usuario. O cm; profundidad: 5 cm; ángulo y ancho 3 cm. en altura: Mín. 120 cm a Máx. 130 cm; y ángulo. Altura total (Con cabecero). Altura total (Sin cabecero). Alto. Ancho. Profundidad. Ancho. Espesor. Ancho. Alto. Ancho. Largo. Ancho.	