


FICHAS TÉCNICAS
FECHA DE EDICIÓN: 23 Abril 2026

VERSIÓN: 1

REVISIÓN N°: 1

EDITADO POR: Claudia Matiz

CÓDIGO: DOC - CC - 014

PAG: 1 de 1

**SILLA INDUSTRIAL
PRÁCTICA ARO APOYAPIES**

REFERENCIA	SILL-IDE-PR03		
MARCA	Ergo & Health.		
CATEGORÍA	Silla Industrial.		
USO	Áreas Asépticas - Embotelladoras - Laboratorios - Líneas de Empaque.		
MATERIAL Y ACABADOS	Estructura:	En lámina CR de 3.5 mm, con acabado de pintura epóxica horneable.	
	Espaldar y Asiento:	* Poliuretano con piel integral. * Dureza: 20 Shore A. * Superficie texturizada. * Estructura en madera contrachapada.	
	Cilindro:	Poliamida con refuerzo en Fibra de Vidrio al 30%.	
	Aro apoyapiés:	Poliamida con refuerzo en Fibra de Vidrio al 30%.	
	Base:	Base de 5 patas inyectada en poliamida reforzada con fibra de vidrio al 30%.	
	Deslizadores	100% en nylon.	
AJUSTES Y MECANISMOS	* Platina en acero HR acabado en pintura epóxica; 1,3/4" x 1/4". Posición adelantada.		
	* Ajuste de altura: cilindro cajero largo mín. 60 a máx. 80 cm (Del piso al plano superior del asiento).		
	* Ajuste de altura del aro por medio de perilla.		
DIMENSIONES Y PESO	Generales:	98 cm Altura mínima total. 125 cm Altura máxima total. 64,5 cm Ancho total.	
	Espaldar:	37,5 cm Alto. 36 cm Ancho. 4,5 cm Espesor.	
	Asiento:	44 cm Profundidad. 47 cm Ancho. 6 cm Espesor.	
	Aro apoyapiés:	46 cm Diámetro.	
	Base 5 patas:	64,5 cm Diámetro.	
	Deslizadores:	5 cm Diámetro. 4 cm Altura.	
	Peso que soporta:	Hasta 100 kg.	
	VENTAJAS	* Platina Ubica el espaldar a una distancia cercana a la actividad permitiendo el descanso de la espalda cuando sea necesario.	
		* Fácil limpieza.	
		* Alta resiliencia (capacidad de recuperar su estado original).	
* Garantiza un soporte adecuado y duradero.			
* Evita el deslizamiento del usuario. * Permite la circulación de aire para un trabajo más cómodo.			
COLOR	Negro.		
GARANTÍA	2 años por defectos de fabricación.		