

**FICHAS TÉCNICAS**

FECHA DE EDICIÓN: 01 Noviembre 2024

VERSION: 1

REVISIÓN N° 1

EDITADO POR: Claudia Matiz

CODIGO: DOC-CC-014

PAG: 1 de 1



**SOPORTE BRAZO PORTÁTIL  
ECONÓMICO FREESTAND**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>REFERENCIA GENERAL</b> | <b>SLCD-E-LULDT-12-T01-1C+BP</b>   |
| <b>MARCA</b>              | ERGO & HEALTH.   |
| <b>CATEGORIA</b>          | Soporte para LCD.  |
| <b>USO</b>                | Oficina y hogar.   |
| <b>MATERIAL</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Soporte: Tubo acero pintado y soporte en aluminio fundido y lámina de aluminio, con pintura electrostática, con tapa superior en plástico y abrazaderas plásticas para cables.</li> <li>* Bandeja: Estructura metálica, superficie con cauchos antideslizantes.</li> </ul>                                    |
| <b>DIMENSIONES</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Pedestal: Altura total 44 cm.</li> <li>* Extensión del brazo desde el tubo hasta la platina 27,4 cm.</li> <li>* Base Freestand: 39 cm ancho x 28 cm profundidad.</li> <li>* Bandeja: 30 cm ancho x 25 cm largo x 0,5 cm grosor.</li> </ul>  |
| <b>AJUSTES</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Altura hasta 44 cm por sistema llave Bristol.</li> <li>* Inclinación vertical: +45° -45°.</li> <li>* Horizontal del soporte: -/+ 180° izquierda y derecha.</li> <li>* Rotación: 360°.</li> </ul>  |
| <b>CARACTERISTICAS</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Capacidad de carga 8 Kg.</li> <li>* Para portátiles hasta de 15".</li> <li>* Extensión hasta 27,4 cm.</li> <li>* Sistema de montaje: Freestand.</li> <li>* Sistema de gestión para los cables.</li> <li>* Sólida construcción de un brazo.</li> <li>* Compatible norma VESA 75*75 mm y 100*100 mm.</li> </ul> |
| <b>BENEFICIOS</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Mejora ángulo de visión.</li> <li>* Reduce la tensión sobre la espalda.</li> <li>* Reduce la tensión en el cuello.</li> </ul>   |
| <b>COLOR</b>              | Negro.   |
| <b>GARANTIA</b>           | 1 año por defectos de fabricación.   |