

Parte	Material y Características	Ventajas	
ESPALDAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poliuretano con piel integral.</li> <li>Dureza: 20 Shore A.</li> <li>Espesor: 30 mm.</li> <li>Superficie texturada.</li> <li>* Ancho: 375 mm.</li> <li>Alto: 360 mm.</li> <li>Estructura en madera contrachapada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fácil limpieza.</li> <li>Alta resiliencia (capacidad de recuperar su estado original).</li> <li>Garantiza un soporte adecuado y duradero.</li> </ul>	
PLATINA ESPALDAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plana Acero HR acabado en pintura epóxica; 1,3/4" x 1/4".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estructura Robusta.</li> </ul>	
ASIENDO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poliuretano con piel integral.</li> <li>Dureza: 20 Shore A.</li> <li>Espesor: 60 mm.</li> <li>Ancho: 470 mm.</li> <li>Profundidad: 440 mm.</li> <li>Estructura en madera contrachapada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fácil limpieza.</li> <li>Alta resiliencia (capacidad de recuperar su estado original).</li> <li>Alta resistencia al rozamiento.</li> <li>Garantiza un soporte adecuado y duradero.</li> <li>Evita el deslizamiento del usuario.</li> <li>Permite la circulación de aire para un trabajo más cómodo.</li> </ul>	
MECANISMO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estructura de soporte en lámina C.R. de 3.5 mm, con acabado de pintura epóxica</li> <li>Palanca de gas al alcance de la mano.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geometría y calibre de piezas que garantizan solidez y seguridad.</li> <li>fácil manipulación.</li> </ul>	
COLUMNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cajero Corta: 71-91 cm.</li> <li>Secretarial: 49-61 cm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste sencillo a cualquier punto del recorrido</li> <li>Amplio rango de variación.</li> </ul>	
BASE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Base 06 en "X" asimétrica, que permite acercar más la silla al puesto de trabajo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Configuración estructural que garantiza una buena estabilidad.</li> </ul>	
GARANTÍA	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 años sobre defectos de fabricación y/o ensamble, para 8 horas diarias de trabajo, salvo productos especiales dirigidos a salas de control o vigilancia.</li> </ul>		
USOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Áreas Asépticas</li> <li>Embotelladoras</li> <li>Laboratorios</li> <li>Líneas de Empaque</li> <li>Bandas de selección de alimentos</li> </ul>	<p>Silla con asiento y espaldar en poliuretano con piel integral, con soporte lumbar adelantado; para puestos de trabajo altos, donde hay que bajarse y subirse con frecuencia de la silla, pero también se permanece un buen tiempo sentado.</p>	

Base 06 en "X" asimétrica, que permite acercar más la silla al puesto de trabajo.