

Especificaciones Técnicas

Silla BP-01

Parte	Material y Características		Ventajas	
ASIENTO	• Rango de Altura: 63 a 83 cm • Poliuretano con piel integral • Dureza: 75 Shore A • Espesor: 30 mm • Ancho: 385 mm. • Profundidad: 350 mm • Superficie texturada en alto relieve.		• Fácil limpieza • Alta resiliencia (capacidad de recuperar su estado original) • Alta resistencia al rozamiento • Garantiza un soporte adecuado y duradero • Evita el deslizamiento del usuario • Permite la circulación de aire para un trabajo más cómodo	
MECANISMO	• Estructura de soporte en lámina CR de 3.5 mm, con acabado de pintura epóxica horneable.. • Palanca de gas al alcance de la mano.		• Geometría y calibre de piezas que garantizan solidez y seguridad. • Fácil manipulación.	
APOYAPIES	• Dos (2) alturas: 25 y 18 cm. • Lámina troquelada (antideslizante) y galvanizada.		• Permite subirse y bajarse de la silla con total seguridad. • Soporte para labores en superficies de trabajo a diferentes alturas o para operarios de estaturas diferentes. • Permite una posición más descansada para las piernas al poder colocar un pie más alto que el otro. • Superficie antideslizante. • Acabado resistente a la corrosión. • No se pandea.	
COLUMNA	• Cajero corta. • Camisa en acero pintura epóxica negra.		• Ajuste sencillo a cualquier punto del recorrido. • Amplio rango de variación.	
BASE	• Tubo HR en pintura epóxica horneable. • Diámetro 556 mm. Apoyapiés zincados Tubo HR 1” con acabado de pintura epóxica.		• Estructura Robusta y resistente. • Apoyapiés antideslizantes	
TAPONES	• Nylon (Opcional deslizadores)		• Los deslizadores opcionales son una pieza de cambio que se puede reemplazar en caso de desgaste.	
OBSERVACIONES				
GARANTÍA	• 1 año sobre defectos de fabricación y/o ensamble, para 8 horas diarias de trabajo, salvo productos especiales dirigidos a salas de control o vigilancia.			
USOS	• Áreas Asépticas • Embotelladoras • Laboratorios • Líneas de Empaque • Bandas de selección de alimentos • Puntos de pago.		Silla con asiento y espaldar en poliuretano con piel integral, con soporte lumbar adelantado; para puestos de trabajo altos frente a los cuales se permanece un buen tiempo sentado hacia delante, pero también hay que bajarse y subirse con frecuencia de la silla. Butaco pélvico que permite la alternación de postura de pie y semisentado.	

Todas las especificaciones son susceptibles a cambios sin previo aviso.

Ultima Actualización: Jun-'21. JIG