

Especificaciones Técnicas

Silla BPe-01

Parte	Material y Características	Ventajas
ESPALDAR	• Poliuretano con piel integral. • Dureza: 20 Shore A. • Espesor: 50 mm. • Ancho: 350 mm. • Alto: 200 mm.	• Fácil limpieza. • Alta resiliencia (capacidad de recuperar su estado original). • Garantiza un soporte adecuado y duradero.
PLATINA ESPALDAR	• Platina Acero HR acabado en pintura epóxica horneable.	• Estructura Robusta.
ASIENTO	• Rango de Altura: 63 a 83 cm. • Poliuretano con piel integral. • Dureza: 75 Shore A. • Espesor: 30 mm. • Ancho: 385 mm. • Profundidad: 350 mm. • Superficie texturada en alto relieve.	• Fácil limpieza • Alta resiliencia (capacidad de recuperar su estado original) • Alta resistencia al rozamiento • Garantiza un soporte adecuado y duradero • Evita el deslizamiento del usuario • Permite la circulación de aire para un trabajo más cómodo
MECANISMO	• Estructura de soporte en lámina CR de 3.5 mm, con acabado de pintura epóxica. • Palanca de gas al alcance de la mano.	• Geometría y calibre de piezas que garantizan solidez y seguridad. • Fácil manipulación.
APOYAPIES	• Dos (2) alturas. • Lámina troquelada (antideslizante) y galvanizada.	• Permite subirse y bajarse de la silla con total seguridad. • Soporte para labores en superficies de trabajo a diferentes alturas o para operarios de estaturas diferentes. • Permite una posición más descansada para las piernas al poder colocar un pie más alto que el otro. • Superficie antideslizante. • Acabado resistente a la corrosión. • No se pandea.
COLUMNA	• Cajero corta • Camisa en acero pintura epóxica negra.	• Ajuste sencillo a cualquier punto del recorrido • Amplio rango de variación.
BASE	• Tubo HR 1", pintura epóxica horneable. • Diámetro 560 mm. • Apoyapiés zincados	• Estructura Robusta y resistente. • Apoyapiés antideslizantes
TAPONES	• Nylon (Opcional deslizadores)	• Los deslizadores opcionales son una pieza de cambio que se puede reemplazar en caso de desgaste.
GARANTÍA	• 1 año sobre defectos de fabricación y/o ensamble, para 8 horas diarias de trabajo, salvo productos especiales dirigidos a salas de control o vigilancia.	
USOS	• Áreas Asépticas • Embotelladoras • Laboratorios • Líneas de Empaque • Bandas de selección de alimentos • Puntos de pago.	Silla con asiento y espaldar en poliuretano con piel integral, con soporte lumbar adelantado; para puestos de trabajo altos frente a los cuales se permanece un buen tiempo sentado hacia delante, pero también hay que bajarse y subirse con frecuencia de la silla. Butaco pélvico que permite la alternación de postura de pie y semisentado.



Todas las especificaciones son susceptibles a cambios sin previo aviso.

Última Actualización: Jun-'21, JIG