

Especificaciones Técnicas

Silla TL-02

Parte	Material y Características	Ventajas
ESPALDAR	<ul style="list-style-type: none"> • Poliuretano con piel integral. • Dureza: 20 Shore A. • Espesor: 3 cm. • Superficie texturada. • Ancho: 34.5 cm. • Alto: 42 cm. • Estructura en madera contrachapada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fácil limpieza. • Alta resiliencia (capacidad de recuperar su estado original). • Garantiza un soporte adecuado y duradero.
PLATINA ESPALDAR	<ul style="list-style-type: none"> • Platina Acero HR acabado en pintura epóxica; 1,3/4" x 1/4". 	<ul style="list-style-type: none"> • Estructura Robusta.
ASIENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Poliuretano con piel integral. • Dureza: 20 Shore A. • Espesor: 6 cm. • Ancho: 46 cm. • Profundidad: 40 cm. • Estructura en madera contrachapada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fácil limpieza. • Alta resiliencia (capacidad de recuperar su estado original). • Alta resistencia al rozamiento. • Garantiza un soporte adecuado y duradero. • Evita el deslizamiento del usuario. • Permite la circulación de aire para un trabajo más cómodo.
MECANISMO	<ul style="list-style-type: none"> • Estructura de soporte en lámina C.R. de 3.5 mm, con acabado de pintura epóxica horneable. • Palanca de gas al alcance de la mano. 	<ul style="list-style-type: none"> • Geometría y calibre de piezas que garantizan solidez y seguridad. • Fácil manipulación.
COLUMNA	<ul style="list-style-type: none"> • Secretarial. • Rango de Altura: 43 a 55 cm • Cajero Corta. • Rango de Altura: 54 a 74 cm • Camisa en acero pintura epóxica negra. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste sencillo a cualquier punto del recorrido • Amplio rango de variación.
BASE	<ul style="list-style-type: none"> • Base inyectada en poliamida reforzada con fibra de vidrio al 30%. • Diámetro 600 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> • Estructura Robusta
RUEDAS / DESLIZADORES	<ul style="list-style-type: none"> • Para piso duro diámetro 50 mm, en nylon. • Opcional deslizadores 	<ul style="list-style-type: none"> • Seguridad. • Suave rodamiento e inmediata respuesta a los cambios de dirección.
GARANTÍA		<ul style="list-style-type: none"> • 1 año sobre defectos de fabricación y/o ensamble, para 8 horas diarias de trabajo, salvo productos especiales dirigidos a salas de control o vigilancia.
USOS		<ul style="list-style-type: none"> • Áreas Asépticas • Embotelladoras • Laboratorios • Líneas de Empaque • Bandas de selección de alimentos <p>Silla con asiento y espaldar en poliuretano con piel integral, con soporte lumbar adelantado; para puestos de trabajo de altura media, frente a los cuales tradicionalmente se trabaja sentado.</p>

